

BEZPIECZEŃSTWO PRZED WSZYSTKIM

URZ DZENIE GA NICZE UGS-2X

Przeznaczenie

Urządzenie ga nicze UGS-2X sprz tu elektronicznego znajduje szczególne zastosowanie do zabezpieczenia przeciwpo arowego układów, urz dze i podzespołów elektronicznych np. komputery, sprz t RTV, rozdzielnie i szafy sterownicze. Urządzenie to z powodzeniem mo na stosowa w miejscach, gdzie znajduj si urz dzenia i aparatura precyzyjne, poniewa dwutlenek w gla nie powoduje zatarcia ich cz ci ruchomych.

Przeznaczone jest do gaszenia cieczy palnych oraz instalacji i urz dze elektrycznych pod napi ciem do 1000 V.

Podstawowe cechy ga niczy

- ✓ Urządzenie posiada dysz , której konstrukcja zapobiega powstawaniu zjawisk tzw. szoku termicznego, którego powstawanie powoduje uszkodzenie układów elektronicznych
- ✓ Bezszwowy zbiornik stalowy pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- ✓ Możliwość dozowania emisji rodka ga niczego poprzez szybkootwieralny zawór umożliwiający czasowe przerwanie wypływu rodka ga niczego
- ✓ Funkcjonalna dysza umożliwiająca precyzyjne podanie rodka ga niczego do źródła ognia
- ✓ Prosta w obsłudze i niezawodna w działaniu

Dane techniczne:

- masa rodka ga niczego **2 kg**
- masa całkowita **ok. 7 kg**
- czynnik roboczy **Dwutlenek w gla CO2**
- czas działania **min. 6 s**
- zakres temperatur stosowania **-30°C +60°C**

Serwis ga nic wykonuj autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

