LI-SAFE

URZĄDZENIE GAŚNICZE DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH UPF-20x



Przeznaczenie:

Innowacyjne urządzenie gaśnicze przeznaczone do ochrony instalacji fotowoltaicznych oraz banków energii. Środek gaśniczy aplikowany jest w postaci drobnej mgiełki, błyskawicznie schładza instalację i gasi płomienie. Powstała powłoka blokuje dostęp tlenu do paneli fotowoltaicznych, odcina dostęp światła, przez co zapobiega produkcji prądu oraz izoluje moduł, blokując dalsze rozprzestrzenianie się ognia.

Podstawowe cechy urządzenia:

- ✓ zawór pokryty niklem
- ✓ głowica z zaworem bezpieczeństwa
- ✓ wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
- ✓ zawór z manometrem, który umożliwia sprawdzenie ciśnienia
- ✓ zawór umożliwiający czasowe przerwanie wypływ środka gaśniczego
- ✓ funkcjonalna dysza umożliwia precyzyjne podanie środka gaśniczego do źródła ognia
- ✓ prosta w obsłudze i niezawodna w działaniu
- ✓ poręczny wózek umożliwiający łatwy i szybki transport urządzenia
- ✓ produkowane w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001

UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. ŚRODEK GAŚNICZY MOŻE ZAMARZAĆ.

Dane techniczne:

- objętość środka gaśniczego **20 L**
- masa całkowita **ok. 51 kg**
- rodzaj środka gaśniczego: **dyspersyjny środek gaśniczy na bazie wermikulitu**
- czas działania **ok. 2 min**
- ciśnienie robocze **15 bar w temp. 20°C**
- zakres temperatury stosowania **+5°C +60°C**
- maks. napięcie gaszonego urządz. **1000V**
- całkowita wysokość **1020 mm**
- średnica zbiornika **400 mm**

Serwis urządzenia wykonują autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

BOXMET TRADE

www.boxmet-trade24.pl