LI-SAFE

URZĄDZENIE GAŚNICZE DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH UPF-9x



Przeznaczenie:

Innowacyjne urządzenie gaśnicze przeznaczone do ochrony instalacji fotowoltaicznych oraz banków energii. Środek gaśniczy aplikowany jest w postaci drobnej mgiełki, błyskawicznie schładza instalację i gasi płomienie. Powstała powłoka blokuje dostęp tlenu do paneli fotowoltaicznych, odcina dostęp światła, przez co zapobiega produkcji prądu oraz izoluje moduł, blokując dalsze rozprzestrzenianie się ognia.

Podstawowe cechy urządzenia:

- ✓ zawór pokryty niklem
- ✓ głowica z zaworem bezpieczeństwa
- ✓ zielona podstawa ABS, chroni spód gaśnicy
- ✓ zawór z manometrem, który umożliwia sprawdzenie ciśnienia
- ✓ urządzenie pod stałym ciśnieniem gotowe do użycia zaraz po zdjęciu zawleczki
- ✓ ekologiczny i bezpieczny środek gaśniczy
- ✓ 3 lata gwarancji
- ✓ produkowane w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001

UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. ŚRODEK GAŚNICZY MOŻE ZAMARZAĆ.

Dane techniczne:

- objętość środka gaśniczego **9 L**
- masa całkowita **ok. 15,8 kg**
- rodzaj środka gaśniczego: **dyspersyjny środek gaśniczy na bazie wermikulitu**
- czas działania **ok. 70s**
- ciśnienie robocze **15 bar w temp. 20°C**
- zakres temperatury stosowania **+5°C +60°C**
- maks. napięcie gaszonego urządz. **1000V**
- całkowita wysokość **600 mm**
- średnica zbiornika **184 mm**



Serwis urządzenia wykonują autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

BOXMET TRADE

www.boxmet-trade24.pl